



Kesto Fiberpool Primer

Грунт для гидроизоляционных систем. Повышает прочность сцепления мастики с основанием. Нормализует пористость основания. Работает на впитывающих и не впитывающих влагу основаниях.

Область применения:

Представляет собой воднодисперсионную грунтовку для улучшения адгезии гидроизоляционной мастики Fiberpool к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри помещений с повышенной влажностью.

Инструкция по использованию:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить тонким, ровным слоем, например кистью, валиком, войлочным шпателем или щеткой. Избегать образования луж и подтеков. При нанесении грунтовки на пористые (бетон, строительные растворы), грунтовка разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения гидроизоляции грунтовка должна высохнуть в течение 1-2 часов в зависимости от рабочих условий. Для сильно впитывающих и невпитывающих оснований применять без разбавления.

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).

Свойства

- Тонирует основание в желтый цвет для визуального контроля работ
- Хорошая влагостойкость
- Повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
- Щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
- Негорючая
- Нормализует и укрепляет основание
- Регулирует пористость основания

Технические характеристики:

| | |
|------------------------|--|
| Влажность основания | Относительная, не более 90% |
| Высыхание до сухости | 1-2 ч |
| Температура применения | +10 ... + 30°C |
| Расход | ок. 125 мл/м ² - без разбавления, 60...80 мл/м ² - при разбавлении водой (1:1) |
| Морозостойкость | Не допускать замораживания при хранении и транспортировке |
| Соотношение смеси | С водой 1 : 1 |
| Плотность/удельный вес | Ок. 1 кг/л |
| Тип/связующее вещество | Вода, акриловая полимерная дисперсия, пигмент, добавки |
| Цвета | Желтый |
| Размеры упаковок | 1л, 5л |
| Хранение | 1 год в плотно-закрытой оригинальной упаковке |



Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Не допускать попадания продукта на кожу. Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ упаковку держать плотно закрытой. Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на свалку. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.231.П.006884.04.10 от 15.04.2010г.