



FLIZILEX

КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Изготовлен из немецкого крахмала
- Не оставляет пятен, не изменяет цвет обоев
- Легкая подгонка полотен по рисунку
- Высокая степень защиты от грибка, плесени и микробов
- Экономичный расход
- Готовый раствор хранится минимум 15 суток в закрытой таре

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный клей для всех типов флизелиновых обоев, в том числе под покраску.

ПОДГОТОВКА СТЕН И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Предварительно удалите старые обои, очистите поверхность стены, зашпаклюйте трещины и сколы и загрунтуйте.

Налейте в чистое ведро:

- 5л воды для обоев на флизелиновой основе
- 4л воды для обоев на флизелиновой основе под покраску и стеклообоев

Мешайте воду, создавая водоворот. Продолжая перемешивать, медленно высыпьте клей. Оставьте смесь на 5-10 минут, затем перемешайте еще раз - клей готов.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна или от двери (при ширине рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 1,06 м). Нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или обойной щеткой вдоль отмеченной линии. При помощи кисти хорошо промажьте клеем углы вдоль плинтусов. Не разрезая рулон на полотна, наклейте обои на стену, следуя отмеченной линии. Разгладьте полотно шпателем, удаляя пузырьки воздуха и излишки клея.

Окраску обоев рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	модифицированный крахмал, противогрибковые добавки
Морозостойкость	Да
Температура применения	От +5 °С до +40 °С

**Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.*

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Не открывайте окна во время приклеивания обоев и сразу после. Обои могут отклеиться.
- Промывайте инструменты теплой водой.
- Излишки свежего клея удалите чистой влажной губкой.
- Начинайте клеить обои от окна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать, избегать попадания в глаза.

РАСХОД

До 40 м²

ХРАНЕНИЕ

10 лет с даты изготовления (см. на дне пачки)

ФОРМА ПОСТАВКИ

Картонная коробка с пакетом внутри.
Вес 250 г

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	200250
Штрих-код, шт.	EAN-13: 3549210030058
Количество на паллете, шт.	1200

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

