



SIMPLEX

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Изготовлен из немецкого крахмала
- Не оставляет пятен, не изменяет цвет обоев
- Легкая подгонка полотен по рисунку
- Высокая степень защиты от грибка, плесени и микробов
- Экономичный расход
- Готовый раствор хранится минимум 15 суток в закрытой таре

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный клей для всех типов бумажных обоев: симплекс, дуплекс, гладких, моющихся, потолочных, структурных, тисненых, гофрированных, грубоволокнистых под покраску.

ПОДГОТОВКА СТЕН И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Предварительно удалите старые обои, очистите поверхность стены, зашпаклюйте трещины и сколы и загрунтуйте.

Налейте в чистое ведро 5л воды. Мешайте воду, создавая водоворот. Продолжая перемешивать, медленно высыпьте клей. Оставьте смесь на 5-10 минут, затем перемешайте еще раз - клей готов.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

Нарежьте обои по высоте помещения, оставив запас 5-10 см для их подрезания после приклеивания к стене. Для нанесения клея используйте обойную щетку или кисть. Равномерно нанесите клей на полотно, тщательно промажьте края. Сложите полотно пополам, дайте пропитаться, согласно инструкции производителя обоев (примерно 5-10 минут). С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна или от двери (при ширине рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 1,06 м). Приложите первое полотно и разогните его вниз. Разгладьте полотно шпателем, удаляя пузырьки воздуха и излишки клея. Приклейте следующее полотно встык с предыдущим. После приклеивания всех полотен, отрежьте излишки обоев на уровне плинтусов и потолка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основы	модифицированный крахмал, противогрибковые добавки
Морозостойкость	Да
Температура применения	От +5 °С до +40 °С

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Не открывайте окна во время приклеивания обоев и сразу после. Обои могут отклеиться.
- Промывайте инструменты теплой водой.
- Излишки свежего клея удалите чистой влажной губкой.
- Начинайте клеить обои от окна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать, избегать попадания в глаза.

РАСХОД

до 45 м²

ХРАНЕНИЕ

10 лет с даты изготовления (см. на дне пачки)

ФОРМА ПОСТАВКИ

Картонная коробка с пакетом внутри.
Вес 250 г

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	220250
Штрих-код, шт.	EAN-13: 3549210030072
Количество на паллете, шт.	1200

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

